Langervaldes iela 2a,
Jelgava, Latvija, LV-3002

Tālrunis: +371 630-943-00
e-pasts: Info@evopipes.lv

TEHNISKĀ DATU LAPA

EVOCAB SPLIT N 1250 PANZAR

Dalītas kabeļu aizsargcaurules

Atbilstība:
LVS EN 50626-1





Triecienizturības klase:
N (normāla)
Mehāniskās izturības klase:
1250

Atvērt produktu

PRODUKTA APRAKSTS

EVOCAB SPLIT N 1250 PANZAR ir dalīto cauruļu risinājums ar integrētu savstarpēju savienošanas uzmavu un ciešām skavām. Caurules krāsa melna ar sarkanas krāsas skavām.
Materiāls: PP-EPDM (augstas kvalitātes pārstrādāta plastmasa), triecienizturības klase N, augsta mehāniskās izturības klase 1250.

PRODUKTA PIELIETOJUMS

PANZAR ir paredzētas kabeļu līniju pārrāvumu remontam, kā arī kabeļu vai citu inženierkomunikāciju mehāniskai aizsardzībai posmos, kur notiek ļoti intensīvi būvdarbi un mehānisko bojājumu apdraudējums komunikācijām ir ļoti augsts. Šīs caurules var tikt izbūvētas zem vai virs zemes, kā arī izmantotas, lai pasargātu ūdenī esošas kabeļu līnijas un arī citas inženiertehniskās komunikācijas.
Papildu aizsardzībai un stiprināšanai var izmantot enkurojošas skrūves, kas droši notur aizsargcauruli tai paredzētajā vietā.
Lieces leņķis savienojuma punktos līdz pat 7°.



PRODUKTA ĢEOMETRISKIE PARAMETRI

Ārējais OD, mm	110.0	160.0
Iekšējais ID, mm	90.0	140.0
Sienas biezums, mm	10	10
Caurules garums, m	1	1

FIZIKĀLI— MEHĀNISKIE PARAMETRI

Parametri	Raksturlielumi	Atbilstība standartiem
Materiāls	PP-EPDM	
Uguns iedarbība	Degošs	LVS EN 60695-11-2:2018
Triecienizturības klase	N	LVS EN 50626-1
Mehāniskās izturības klase	1250	LVS EN 50626-1
Lokanība	Cieta	LVS EN 50626-1
IP aizsardzības klase	IP3X*	LVS EN 50626-1

* 3 - aizsardzība pret cietu svešķermeņu iekļūšanu
X - aizsardzība pret ūdens iekļūšanu - nav testēta

Langervaldes iela 2a,
Jelgava, Latvija, LV-3002

Tālrunis: +371 630-943-00
e-pasts: Info@evopipes.lv

Mājas lapa: www.evopipes.lv

TEHNISKĀ DATU LAPA

EVOCAB SPLIT N 1250 PANZAR

Dalītas kabeļu aizsargcaurules

Atbilstība:
LVS EN 50626-1





Triecienizturības klase:
N (normāla)
Mehāniskās izturības klase:
1250

Atvērt produktu

MARĶĒJUMS UZ CAURULES

Parametrs	Marķējums
Atbilstība standartam	EN 50626-1
Ražotājs	EVOPIPES
Produkta nosaukums	EVOCAB SPLIT
Caurules diametrs, mm	110
Triecienizturības klase	N (Normāla)
Mehāniskā izturība, N	1250