

TEHNISKĀ DATU LAPA

NOSĒDAKA 1000x1000 mm

Kantaina HDPE (PE100) nosēdaka lietus notekūdeņu sistēmām.

PRODUKTA APRAKSTS

Nosēdaka paredzēta lietusūdeņu uztveršanai un novadīšanai. Aka aprīkota ar A15 klases (LVS EN 124) cinkota tērauda resti un DN/OD 200 vai 250 mm caurules pieslēguma vietu. Akas korpuss veidots no pastiprinātām HDPE (PE100) loksnēm. Loksnis uzbūve nodrošina lielisku mehānisko izturību un ilgmūžību.

TEHNISKIE PARAMETRI

PE 100 materiāla parametri:

- Blīvums — 0.960 g/cm^3 (EN ISO 1183-1)
- Stiepes elastības modulis — 1100 MPa (EN ISO 527)
- Tecēšanas robeža — 23 MPa (EN ISO 527)
- Pagarinājums pie pārraušanas — 9% (EN ISO 527)
- Triecienizturība (kJ/m^2) — bez lūzumiem (EN ISO 179)
- Siltumvadītspēja — $0.38 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 12667)
- Dielektriskā izturība — 47 kV/mm (IEC 60243-1)
- Temperatūras diapozons — -50 līdz +80 °C

