

TEHNISKĀ DATU LAPA



EVOCAB LĪKUMS

Kabeļu aizsargcauruļu aksesuāri



PRODUKTA APRAKSTS

Lokana halogēnbrīva kabeļu aizsargcaurule no PE materiāla. Katrs līkums ir aprīkots ar uzmavu. Caurules ārpusē ir gofrēta, iekšpusē ir gluda, un tas nosaka caurules augstos mehānisko un triecienizturības parametrus.

Materiāls: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), mehāniskās izturības klase 750, triecienizturības klase N, temperatūras noturība no -25 °C līdz +90 °C.

Caurules ir ražotas saskaņā ar standartiem: LVS EN 61386-22; LVS EN 61386-24.



PRODUKTA PIELIETOJUMS

EVOCAB līkumu izmanto, lai iegūtu mazu līkuma rādiusu, uzstādot HARD tipa kabeļu caurules, kas ir izmantojamas kabeļu aizsardzībai un izolācijai, gūdot zemē kā arī instalācijā visa veida betonā (ārpus telpām). Standarta uzmavu izmantošana nodrošina to ērtas ciešās savienošanas iespējas. Papildus izmantojot blīvgredzenu, var panākt cauruļu savienojuma vietas ūdens necaurlaidību (0.5 bar).

Mehāniskās izturības klase:

750

Triecienizturības klase: **N**

PRODUKTA ĢEOMETRISKIE PARAMETRI

Ārējais OD, mm	50,0	75,0	110,0	125,0	160,0
Iekšējais ID, mm	39,8	62,1	93,1	105,9	136,9
Garums, m	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5
Lieces leņķis	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°
Lieces diametrs ≥ m	0,23	0,23	0,23	0,28	0,28

Atvērt produktu

FIZIKĀLI— MEHĀNISKIE PARAMETRI

Parametri	Raksturlielumi	Atbilstība standartiem
Materiāls	HDPE	
Temperatūras diapazons, min/max °C	-25 .. +90 °C	
Uguns iedarbība	Degošs	LVS EN 61386-1
Triecienizturības klase	N	LVS EN 61386-24
Mehāniskās izturības klase	750	LVS EN 61386-24
Lokanība	Lokana	LVS EN 61386-1