

# TEHNISKĀ DATU LAPA



## TC 1134/1000

Kabeļu savienojumu aka

Lūkas pārsedze saskaņā ar  
LVS EN 124 (B125)

### PRODUKTA APRAKSTS

Kabeļu savienojumu aka TC 1134/1000 tiek ražota no polipropilēna (PP). Apakšējā kvadrātveida pamatne 1225x1225 mm ļauj aku droši noenkurot gruntī. Atbilstoši LVS EN124, aka paredzēta izmantošanai: ar B klases (125kN = 12.5t) čuguna lūkas pārsedzi, kurā ietilpst rāmis un vāks. Akas lielais iekšējais diametrs (ID 1000 mm) nodrošina vairāk vietas darbam. Akas ārējā virsma ir melnā krāsā un iekšējā — tirkīz-zila. Pieslēgumus akai iespējams veidot, gan rūpnieciski izveidojot kabeļu aizsargcauruļu pieslēguma vietas, gan uz vietas būvobjektā izmantojot pieslēguma gumijas gredzenus.

Materiāls: PP (polipropilēns), aploces stingums  $\geq$ SN8.

### PRODUKTA PIELIETOJUMS

Aka ir paredzēta tādiem savienojumiem, kā telekomunikāciju tīkli, optisko kabeļu līnijas, elektrokabeļu līnijas, dzelzceļa signalizācijas sistēmas, ielu apgaismojums un citām kabeļu līnijām. Ar B klases čuguna pārsedzi aku var izmantot tādās zonās kā - gājēju celiņi, gājēju zonas un tām pielīdzināmās zonas, autostāvvietas vai autostāvvietu klāju segumi. Aka nav paredzēta izmantošanai zem ceļu brauktvēēm.

### PRODUKTA ĢEOMETRISKIE PARAMETRI

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ārējais OD, mm                   | 1134.3                                                                          |
| Iekšējais ID, mm                 | 992.5                                                                           |
| Augstums, mm                     | 860, 975 vai 1100<br>(Iespējams pasūtīt arī citu augstumu atbilstoši projektam) |
| Pamatnes laukums, m <sup>2</sup> | 1.50                                                                            |
| Pamatnes biezums, mm             | 8 vai 10 mm                                                                     |

Aploces stingums:

$\geq$ SN8

### FIZIKĀLI—MEHĀNISKIE PARAMETRI

| Parametri            | Raksturlielumi                       | Atbilstība standartiem |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Materiāls            | PP                                   | LVS EN 1852-1          |
| Slodzes noturība, kN | Ar B125 klases lūkas pārsedzi<br>125 | LVS EN 124             |
| Aploces stingums     | $\geq$ SN8                           | LVS EN ISO 9969        |